



Fisa tehnica Recuperator de caldura descentralizat, ceramic, NovingAIR PRIMO ACTIVE/BASE

- Putere maxima absorbita: 4.5 W
 - Tensiune: 220-240V, Frecventa 50Hz
 - Diametrul exterior: 160mm
Debit introducere: 60m³/h
 - Debit extractie: 60m³/h
Presiune maxima: 54 Pa
 - Nivel de zgomot: 12-35 dB
 - Masa: 5 Kg
 - Randament maxim 93%
-
- Schimbător de căldură de înaltă eficiență (până la 93%) din material ceramic rezistent la umiditate, 30 ani garantie la ceramica
 - Fabricat din materiale de înaltă calitate, cu durată lungă de viață, cu design elegant.
 - Capac frontal din ABS, cu directionare in sus a fluxului de aer. Grila exterioara cu protectie la vant si tratata anti UV.
 - Lungimea conductei standard 500mm. Lungime de 700 mm disponibil la cerere.
 - Adâncime minimă a peretelui de 150 mm pentru 160 și 200 mm pentru 100 - 3 m adâncime maximă a peretelui (2,5 m în cazul curbă de 90°).
 - Rotor motor DC cu rulment cu bile, fără perii cu comutație electronică.
 - Durată lungă de viață și consum redus de energie.
 - Curățare și întreținere ușoară.
 - Filtru dublu de praf, lavabil si usor de accesat pentru operatiuni de intretinere.
 - Grad de protecție IPX4.
 - Indicator LED pentru functii si curatare filtru.
 - Senzori de umiditate si crepuscular (versiuni active).
 - Ultima funcție setată este salvată și restabilită automat în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică.



- Nu este necesară scurgerea condensului.
- Interval de temperatură de lucru: - 30°C + 50°C.
- Posibilitatea de a înlocui filtrul standard cu ISO COARSE 45% (doar 160)

POZIȚIONARE: montare pe perete, carotare cu 1-3% panta catre exterior

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

2 VERSIUNI

BASE

Telecomandă inclusă (TC BASE)

- ON/OFF și comutator cu 3 viteze, posibil să

control prin telecomandă (întrerupător de perete nu este furnizat)

ACTIVE

- Conexiune prin cablu între unități:

- Telecomanda cu afișaj (accesoriu vândut separat), telecomanda standard inclusa, cu moduri automat, boost, manual, reglare umiditate, free cooling, recuperare de caldura, mod doar extractie/evacuare, 3 trepte de debit + treapta de somn, resetare filtre.

- Senzori integrati de umiditate si crepuscular care permit mai multe

moduri de funcționare automată (vezi telecomandă-recuperare de caldura, extractie, introducere, freecooling, boost ,automat)

- Până la 16 unități care comunică în secvență în același sistem în

modul master/slave, prin configurarea ușoară a comutatoarelor DIP

- 3 viteze reglabile (plus versiunea de noapte)

Produs in Italia, 2 ani garantie conform conditiilor generale de garantie.

Mai multe informatii: <https://ventilatie-recuperare.ro/>